Isolator 3kV / Gabel - Rohr 2" Sch160 / 0°

Artikelnummer C2460-07



Abmessungen

Isolator: ø60 x 160 mm
Schirmdurchmesser: ø135 mm / ø105 mm

Material und Gewicht

Isolator: Stahl, GFK, Silikon
Anschlussteile: Aluminium
Verbindungselemente: Stahl rostfrei

Angewandte Normen

EN 50124-1, IEC 61952, IEC 62217

Spezifikation

Nennspannung (Um): 3 kV
Prüfwechselspannung (50 Hz), nass: 20 kV
Blitz-Stehstossspannung 1,2/50: 60 kV
Minimaler Kriechweg: 254 mm
Festgelegte Nennkraft / Zug (STL): 50 kN
Empfohlene Betriebskraft / Zug: 20 kN
Festgelegte Nennkraft / Biegung (SCL): 13 kN
Zul. Betriebskraft / Biegung (MDCL): 5.2 kN

Produktauswahl Assistent

- Bahn
- Strassenbahn
- Trolleybus

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY